

Telefono IP empresarial

P23G/P23GW

P23G/P23GW es un telefono IP Wi-Fi de pantalla a color multifuncional, equipado con una pantalla IPS a color de 2.8 pulgadas con luz de fondo, continuando con el estilo del diseño original, le provee una experiencia visual comoda. La serie P23 soporta acceso a USB flash drive, adaptadores EHS10, dongle Bluetooth y otros dispositivos gracias a sus puertos Ethernet Gigabit, PoE y USB 2.0 incorporados para adaptarse a cualquier necesidad o escenario al que se le requiera. Ademas, P23GW tiene Wi-Fi 2.4G & 5GHz de doble banda incorporado, para lograr una comunicacion fiable y de alta velocidad y asi proveer un servicio laboral mas eficiente.



Caracteristicas Destacadas y Beneficios

-  **Sonido HD**
P23 soporta codecs de banda ancha Opus, con cancelacion de eco avanzado y cancelacion de ruido inteligente, para proveer al usuario con llamadas de mejor calidad.
 -  **Wi-Fi de banda doble**
La serie P23 de FlyingVoice soporta Wi-Fi 2.4G & 5GHz y modulo PoE para satisfacer las necesidades de una conexion alambrica o inalambrica de la oficinas de hoy.
 -  **Expansion por USB, multiples aplicaciones**
La serie P23 integra USB2.0, soporta adaptadores EHS10, Dongles Bluetooth y Wi-Fi, realiza grabaciones por USB, DECT y conexion a cabezales inalambricos Bluetooth para los llamados, proporcionando a los usuarios más servicios inalámbricos.
 -  **Instalacion sencilla y facil despliegue**
La serie P23 de FlyingVoice puede ser desplegado y administrado de forma sencilla por sus plataformas Web tales como FACS y FRPS y modos de aprovisionamiento automatico FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/TR069, ahorrando ampliamente en el tiempo de mantenimiento y operacion.
- Pantalla a color LCD de 2.8" 320×240px
 - 8 Lineas SIP
 - Wi-Fi 2.4G & 5G Hz incorporado (P23GW)
 - Soporta el codec Opus
 - Puertos Ethernet Gigabit dobles
 - Puerto USB 2.0 para grabaciones USB
 - Soporta PoE
 - Cabezal Dect, Cabezal RJ9
 - Conferencia de 6 vias
 - Soporte con 2 angulos ajustables
 - Soporta hasta 5 Expansiones DSS
 - Montable en pared

Características del Telefono

Pantalla LCD	> Pantalla a color de 2.8" 320 x 240px con luz de fondo > Profundidad de color de 16-bit
Teclas de Funcion	> 12 Teclas de funcion: M1, M2, M3, M4, M5, M6, silenciar, cabezal, transfer, rediscado, manos libres > 8 Teclas de linea, 4 Soft Keys, 5 Teclas de navegacion, Volumen +/-
Cuentas SIP	> 8 cuentas SIP
Wi-Fi	> Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz (P23G: 2.4G Hz Wi-Fi)
Puerto USB	> USB call recording through USB flash drive > Wireless Headset Adapter EHS10 > Bluetooth earphone through BT50
Puerto Ethernet	> 2*10/100/1000M (adaptivo) > Soporta PoE
Otros Puertos	> 1 x Puerto para tubo de mano > 1 x Puerto RJ9 para Cabezal > 1 x Puerto para Modulo de Expansión DSS - Cabezal cableado RJ9 mediante HP200

Características de Llamadas

Funciones Basicas	> Retencion, Silenciar, DND, Rediscado, Atencion automatica, Discado raído en un toque, Hotline, SMS, Redireccion, Llamada en espera, Transferencia (atendida/ciega), Paginado, Correo de voz, BLF, Llamadas anonimas, Rechazado de llamadas anonimas, Indicador de mensaje en espera (MWI), Hot desking
Llamada directa por IP	> Soportado
Agenda telefonica	> 2000 registros; Agenda: buscar/importar/exportar; agenda remota XML/LDAP; Lista negra
Historial de Llamados	> 60 registros; Historial: todas/perdidas/discadas/recibidas
Conferencia	> Conferencia de 6 vias, Conferencia por red

Características de Audio

Sonido HD	> Tubo de mano HD, Altavoz HD
Codec de Audio	> G.722, Opus, AMR-WB(Opcional), G.711WB(Opcional), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(Opcional)
DTMF	> En-banda, RFC 2833, info SIP
Otras Caracteristicas	> AEC, VAD, CNG, PLC, AGC, AJB

Red

Seguridad Red	> Características relacionadas con SIP: - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), NAT Traversal por STUN - Modo de enlace SIP: Modo Proxy y modo de enlace SIP peer-to-peer - Soporta redundancia de servidor de llamadas > Características de red: - IP estatica y DHCP, IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6, ARP/RARP, DNS A/DNS SRV/DNS NAPTR - LLDP/CDP/DHCP VLAN; IEEE802.1X; OpenVPN; DSCP, 802.1p QoS, SSL > Sincronizacion de tiempo y fecha por red: SNTP, PBX, DHCP > Características de transporte: UDP/TCP/TLS; RTP/RTCP/SRTP
----------------------	--

Configuracion & Mantenimiento

Aprovisionamiento automatico

- > TR069 (TR104/TR106)
- > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS para aprovisionamiento automatico
- > Administracion de dispositivo en la nube: FACS
- > Administracion de dispositivo en la nube: FRPS
- > DHCP Opcion66

Configuracion

- > Soporta configuracion Web
- > Reinicio a fabrica, reinicio
- > Captura de paquetes, registro de sistema

Otros

Caracteristicas Fisicas

- > Nuevo soporte, Montable en pared
- > Adaptador AC/DC, entrada AC: 100~240V, 50~60Hz
- > Salida DC: 5V, 1A;5V,2A (Solo P23GW)
- > Consumo de energia (PSU): 1.6~3.0W
- > Consumo de energia (PoE): 1.7W~3.3W
- > Humedad relativa: 10%~90% (No Condensada)
- Temperatura de almacenamiento: -20~ 70°C
- Temperatura operativa: 0~45°C
- > Dimensiones (Ancho x Prof x Alto): 190mm × 188.5mm × 41mm

Contenido del Paquete

Detalles

- Listado del paquete:
- > Telefono IP Flyingvoice P23G/P23GW, fuente de alimentacion (opcional)
 - > Set de tubo de mano con cable, cable Ethernet, Soporte trasero
 - > Guia para instalacion rapida
- Tamaño:
- > Qty/CTN: 10 unidades, N.W/CTN: 8.31 kg, G.W/CTN: 10.66 kg
 - > Tamaño del paquete: 270mm × 195mm × 78mm
 - > Tamaño de la caja: 440mm × 410mm × 290mm

Certificacion & Compatibilidad

Certificado por



RoHS



Compatible con



metaswitch



Sobre FlyingVoice

Flyingvoice es un fabricante líder de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP y enrutadores VoIP, que son ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios de empresas.

Impulsado por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a hacer que los productos de VoIP sean más fáciles al habilitar la red empresarial y la comunicación unificada. Nuestra gente mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a los requisitos de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Soporte Técnico

Visite www.flyingvoice.com.ar para la documentación y FAQ de los productos, o contacte Flyingvoice via email a soporte@flyingvoice.com.ar. Le daremos toda la ayuda que necesite a toda hora.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Website:
Web: www.flyingvoice.com.ar

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved