PR08

Puerta de enlace ATA Gigabit de 8 FXS

Flyinvoice PR08 es una puerta de enlace ATA altamente integrada para POTS Solución de reemplazo,, proporciona 8 puertos FXS para admitir 8 conexiones externas y conectarse fácilmente al panel de llamadas de emergencias del ascensor, panel de alarma contra incendio&robo, máquinas de fax, cajero automáticos & terminal POS etc. Y el PR08 integra 2 puertos WAN gigabit que admiten salida POE y conmutación por error de red, 1 Puerto UPS para salida de energía y 2 tipo C Puertos USB que admiten bancos de energía las 24 horas., interrupción en ejecución y garantizarle una conexión Ininterrumpida con llamadas y red. Puedes optar por utilizar el PR08

Con Flyingvoice LM150 o enrutador de terceros para formar un "Reeemplazo de POTS 4G&5G+" Solución de comunicación IP

Características principales:

Diseño Industrial, protección múltiple

PR08 adopta una carcasa de aluminio fundido con una estructura fuerte y cumple con el nivel de protección mecánica IK10, lo que previene eficazmente los daños por colisión al dispositivo. La temperatura de funcionamiento oscila entre -10 grados y 50 grados centígrados. El PR08 es capaz de contar con protección contra rayos de 6 KV y garantizar eficazmente la confiabilidad del equipo

Reemplazo de 8 POTS. 8 conexiones externas

PR08 integra 8 puertos FXS y admite 8 conexiones externas al panel de llamadas de emergencia del ascensor, panel de alarma contra incendios/robo, máquinas de fax, cajeros automáticos/terminal POS,etc. Mantenga la compatibilidad de líneas POTS heredadas y admita su acceso a la red IP para realizar llamadas IP y permita a los usuarios actualizar la comunicación IP a bajo costo.

Fuente de alimentación de respaldo,espera duradera

PR08 integra 2 puertos USB que se pueden conectar a 2 bancos de energía externos de más de 65W con PD3.0. Evite cortes de energía repentinos para proporcionar un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas (250 Wh), adecuado para escenarios de emergencia como llamadas de ascensores y alarmas de incendio. Cuando está apagado, se admite el ciclo de encendido para reiniciar el dispositivo y corregir un dispositivo congelado, suspendido u otro mal funcionamiento..

Conmutación por error de red, conexión interrumpida

PR08 integra 4 puertos GE, de los cuales los puertos WAN admiten salida PoE, proporcionando alimentación Ethernet a PD, como teléfonos IP, Flyingvoice LM150, etc. Admite conmutación por error de red de puertos WAN duales para brindar protección de respaldo del enlace de red

- 8 Puertos FXS
- 4 Puertos GE
- Admite salida PoE a través de puertos WAN
- 2 puertos USB tipo C para respaldo de energía
- 1 puerto UPS para apagado
- Soporte de ciclos de energía
- Conmutación por error de red y por error de energía
- Protectión Mecánica IK10
- Diseño de protección contra rayos de 6KV
- Admite modo puente y enrutador
- Soporta T.38/T.37 Fax
- Soporta TR069, SNMP
- Sistema OpenWRT

FLYINGVOICE

PR08 Especificaciones

Estructura de Producto	
Material Carcasa	> Aleación de Aluminio
Puerto de Red	> 2 * WAN，10 / 100 / 1000Mbps, PoE out (MAX 15W) > 2 * LAN，10 / 100 / 1000Mbps
Puerto FXS	> 8 * RJ11
Puerto UPS	> 1 * Max 24W (12V / 2A), soporte de toma corriente
Puerto USB	> 2 * Type-C, admite suministro de 2 bancos de energía externos (PD3.0 65W)
Puerto Alimentación	> 19V / 3.42A
Indicador	> 16（8 * FXS、2 * WAN、2 * LAN、2 * BAT、1 * UPS、1 * PWR)
Dimensiones	> 176 * 115 * 45 mm (L * W * H)
Peso	> 756g
Especificaciones de Desempeño	
Fuente de Alimentación	> Admite fuente de alimentación de CC / suministro de bancos de energía duales a través de puertos USB tipo c
Ciclo de Potencia	> Admite
Llamada IP	> Admite 8 llamadas IP paralelas con puertos FXS
Entorno Operativo	> Temperatura de funcionamiento : -10℃ ~ 50℃ > Temperatura de almacenamiento : -20℃ ~ 70℃ > Humedad Relativa : 10% ~ 90% (no condensación)
Funciones de Llamada	
Llamada	> Conferencia de 3 vías > Llamada en espera > Transferencia de llamadas > Desvío de llamadas > Llamada en espera > Línea directa > Identificador de llamadas > Llamada anónima > Plan de marcado > Lista Negra > DND > CID/CWCID/CPC > Registro de llamadas > Modo DTMF : En-banda, RFC2833, SIP-INFO
Protocolo	

Protocolo	> SIPV2.0(RFC3261) > SDP(RFC2327) > RTP/RTCP(RFC1889/RFC1890) > NAPTP for SIPURI check (RFC2915) > STUN(RFC3489) > ARP/RARP(RFC826/903) > NTP/SNTP(RFC8030) > TFTP/HTTP/HTTPS auto configurable > Tipos de Mensaje (RFC3842) > DHCP Campos de Opción (RFC3361) > DNS/DNSSRV(RFC1706/RFC2782) > USB PD 3.0
Gestión y Aplicación	
Gestión	> Actualización de Firmware > Interface de gestión de red > Registro del sistema local y remoto (RFC3164) > Configuración Automática > Sincronización de hora SNTP > Nivel de usuario múltiple > Telnet > TR069(TR069, TR104) > SNMPv2
Aplicaciones	> Función del Router NAT/NAPT > Clon de dirección MAC > Soporte DDNS > Redundancia de proxy SIP > Enrutador de línea NAT incorporado > Servidor / cliente DHCP > Detección de colisiones IP > Mapeo de puertos, DMZ > 802.1Q VLAN/802.1p, DSCP > VPN (PPTP, L2TP, IP Sec) traversal > IGMPv2 > V150.1 > Identificador de contactos > FAX：T.30/T.37/T.38 > Firewall
Información del Embalaje	
Lista de embalaje	> 1 * Flyingvoice PR08 > 1 * Adaptador de corriente, 1 * Cable de Alimentación UPS, 1 * RJ11 Cable Telefónico, 1 * Cable Ethernet > 1 * Guía de instalación rápida

Información Box	> Qty/CTN: 10 Pcs > N.W/CTN: 12.56Kg > G.W/CTN: 13.30Kg > Gift Box Size: 325 * 145 * 85mm (L * W * H) > Carton Size: 445 * 338 * 308mm (L * W * H)
Certificación	
Certificación	

Acerca de FLYINGVOICE

FLYINGVOICE es una empresa internacional de alta tecnología que se centra en productos de comunicación e internet. FLYINGVOICE ha establecido centros de investigación y desarrollo en Bangkok, Hong Kong y Shenzhen y tiene bases de fabricación en Shenzhen, China y Bac Giang, Vietnam.

Como fabricante de dispositivos de comunicación en red y lot , FLYINGVOICE ha desarrollado tres líneas de productos después de mas de diez años de desarrollo: Tel´´efono IP,ATA, e loT, y 5g FWA, y un enrutador que pueden proporcionar a los clientes una "gestión" integral de comunicaciones empresariales e loT y dispositivos " de borde " y " finales"

En la actualidad, FLYINGVOICE está fortaleciendo aún más sus ventajas en el campo 5G FWA y los productos loT basados en conexiones POTS para brindar a los clientes productos y soluciones más completos y excelentes.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de esta publicación en ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación u otro, por ningún propósito, sin el permiso expreso por escrito de Flyingvoice Network Technology Co, Ltd.

Soporte Técnico

Visite www.flyingvoice.com para obtener documentos de productos y preguntas frecuentes, o comuníquese con Flyingvoice por correo electrónico a support@flyingvoice.com. Le brindaremos la ayuda que necesita.

Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.
Web: www.flyingvoice.com
Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China
Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved