

Router Inalambrico Wi-Fi 6

Doble-Banda Gigabit SR3000-lite

SR3000-lite es un router inalambrico con un simple diseño cuadrado blanco, integrando puerto de red WAN/LAN adaptivo y un boton WPS, soporta redes EasyMesh para una rapida expansion de cobertura de red. Tambien viene con indicadores de Wi-Fi rojos y verdes para mostrar el estado de la conexion de forma intuitiva y se adapta de manera eficiente a los hogares y oficinas.

SR3000-lite esta equipado con antenas MIMO 2T2R y soporta redes Wi-Fi 6 y EasyMesh para extender la red y cubrir hogares mas grandes, con acceso a mas de 200 terminales, logra una cobertura multipunto SSID unica, roaming fluido y acceso a internet de baja latencia en todo momento.



Características Principales



Apariencia Elegante, Indicador Eficiente

SR3000-lite adopta un sencillo y hermoso diseño, de apariencia pequeña, de un simple color blanco con indicadores rojos y verdes, proporciona una visualizacion mas clara del estado del dispositivo sobre la alimentacion y las redes Mesh, lo que mejora la experiencia.



Puertos Gigabit, Disfrute la Red

SR3000-lite integra 1 puerto de red gigabit de alta velocidad con funciones WAN/LAN adaptivas, soporta PoE de salida, suministro de red directa de puerto LAN para PC o redes cableadas, satisfaciendo diferentes necesidades.



Wi-Fi 6 & Comunicacion de Alta Velocidad de Doble Banda

SR3000-lite incorpora una antena MIMO 2T2R, soporta ancho de banda de 160MHz, 2.4G y 5G doble banda simultanea, especificaciones inalambricas hasta AX3000, lo que brinda una velocidad de transmision de datos mas rapida. El numero maximo de terminales de acceso es de 120, lo que proporciona una experiencia de internet flexible y mas estable.



Easy Mesh, Cobertura de Red Extendida

SR3000-lite soporta EasyMesh combinado con un router secundario para una red mas rapida, conexion de un toque a traves de cable, LCD y WPS, suficiente para cubrir todo tipo de casas, como villas, duplex, grandes techos planos y realizar roaming de area super amplia.



Despliegue sin Esfuerzo, Facil de Gestionar

SR3000-lite se puede configurar a traves de Web, admite TR069, SNMP y otros protocolos de administracion de red, de manera eficiente y conveniente.

- 1 Indicador Rojo & Verde
- Soporta Wi-Fi 6
- Soporta EasyMesh
- 1 Puerto Gigabit (WAN/LAN)
- 1 Boton WPS
- Soporta IPv4 y IPv6
- Soporta Puenteo y Modo Router
- Copia de seguridad doble de Parametros UCI
- Copia de seguridad doble de Firmware
- Monitoreo de Aplicaciones
- Soporta TR069, SNMP
- Sistema OpenWRT

Estructura del Producto	
Indicador	> 1
Puerto de Red	> 1 * WAN, 10 / 100 / 1000Mbps, salida de PoE
Alimentacion	> 48V / 0.32A (se recomienda alimentacion de 48V / 1.2A cuando se utiliza salida PoE)
Boton WPS	> 1
Dimension	> 100 * 100 * 104mm
Peso	> 0.40kg
Especificaciones de Rendimiento	
PoE	> IEEE802.3af, Salida PoE pasiva 48V
Wi-Fi 6	> 802.11 a/n/ac/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@160MHz 2402Mbps, eFEM > 802.11 b/g/n/ax, 2 * 2 MIMO, 1024-QAM@40MHz 573Mbps, eFEM
Easy Mesh	> Soportado
IPv6	> Soportado
Temperatura Operativa	> Temperatura: 22 °C, Consumo de energia :60% > Temperatura maxima por superficie: - Arriba & Lados: 37 °C - Abajo: 42 °C
Ambiente Operativo	> Temperatura Operativa: 0 ~ 50 °C > Temperatura Almacenado: -25 ~ 85 °C > Humedad relativa: 10% ~ 90%
Funciones	
Llamadas	> Reunion de 3-vias > Retencion de Llamados > Transferencia de Llamados > Redireccion de Llamados > Llamado en Espera > Discado Rapido > Hotline > Identificador de Llamados > Llamados Anonimos > Plan de Discado > Lista Negra > DND (No Molestar) > CID/CWCID/CPC > Registro de Llamados > Modo DTMF: Enbanda, RFC2833, SIP-INFO

Wi-Fi	> 802.11b/g/n/ac/ax > Soporta EasyMesh > Soporta Wi-Fi 6 > Soporta multiple SSID > WEP estatica (64/128bit) > WEP dinamica (64/128bit) > AES (CCMP/TKIP) > Enlace de direccion MAC > Certificacion WEP > WPA-PSK/WPA2-PSK > WPA/WPA2 > Isolacion AP/MBSSIDAP > Repetidor > WMM > WPS > WDS > Lista de dispositivos accedidos > Certificacion Radius, Tarifacion > Filtro de direcciones MAC(Diferente filtrado por direcciones MAC cableados)
Especificaciones de Audio	> G.711(A/u), PESQ>4.3 > G.729AB, PESQ>3.7 > T.30FAX (G.711) > T.38FAX fax en vivo > Bufer de Fluctuacion Adaptivo > Deteccion de Actividad de Voz > Produccion de Ruido de Comfort > Cancelacion de Eco
Protocolos	
Protocolos	> SIPV2.0(RFC3261) > Compatible con RFC2543, Session timing(RFC4028) > SDP(RFC2327) > RTP/RTCP(RFC1889/RFC1890) > NAPTP for SIPURI check(RFC2915) > STUN(RFC3489) > ARP/RARP(RFC826/903) > NTP/SNTP(RFC8030) > Configuracion automatica TFTP/HTTP/HTTPS > Message Tips(RFC3842) > Campos de opcion DHCP (RFC3361) > DNS/DNSSRV(RFC1706/RFC2782) > TR069(TR069, TR104) > SNMPv2

Gestion y Aplicacion

Gestion	> Actualizacion de Firmware > Interfaz de Gestion de Red > Interfaz de Gestion de controladores IVR > Registros de Sistemas locales y remotos(RFC3164) > Configuracion Automatica > Sincronizacion de tiempo SNTP > Niveles de usuarios multiples > SNMPv2 > Telnet > TR069 > Registros de sistema: Registros Locales y Registros Remotos
Aplicacion	> Funcion de Router NAT/NAPT > Clonacion de direccion MAC > Soporta DDNS > Redundancia SIP Proxy > NAT traversal (STUN) > Router de linea NAT incorporado > DHCP Servidor/Cliente > Deteccion de colisiones IP > Asignacion de puertos, DMZ > 802.1QVLAN/802.1p, DSCP, Limite de Velocidad > VPN (PPTP, L2TP, IPSec) traversal > SNTP > IGMPv2 > Firewall

Informacion del Empaquetado

Informacion Especifica	> Listado: - Router Flyingvoice SR3000-lite - 1 xAdaptador de alimentacion, 1 x Linea Telefonica, 1 x Cable Ethernet - Guia de Instalacion Rapida
-------------------------------	---

Certificacion

Certificacion	   
----------------------	---

FLYINGVOICE

About Flyingvoice

Flyingvoice is a leading manufacturer of VoIP phones, VoIP adapters and VoIP routers, which are widely used throughout the world and highly praised by international carriers, ITSP, ISP and company users.

Driven by ongoing innovation of VoWLAN, Flyingvoice is committed to making easier VoIP products by enabling the enterprise network and united communication. Our people are continuously improving our products and expanding product applications tailored to client's requirements, which make you collaborate securely, effectively and efficiently – anytime & anywhere.

Copyright

Copyright © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Technical Support

Visit www.flyingvoice.com for product documents and FAQ, or contact Flyingvoice by email at support@flyingvoice.com. We'll get you the help you need.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Website: Web: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nanshan District, Shenzhen, China

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved